

澳州音乐实验室有限公司部分产品

中国大陆代理商: 嘉兴市音乐时空电子科技有限公司

地址: 浙江嘉兴加创路 321 号上海交大嘉兴科技园研发楼 518

0573-82069982 82069980 www.jxmst.com:



Musiclab-DS300B 单端纯甲类合并式电子管音频功率放大器

输入阻抗:100K Ω ; 输出阻抗:4 Ω /8 Ω ; 输出功率:8.5W+8.5WRMS(ClassA) ; 谐波失真: \leq 0.5% ;
阻尼系数:18 ; 频率响应:12Hz~38KHz -1 dB ; 信噪比: \geq 90dB ; 电子管:6 \times 4 \times 2pcs. 6H6 \times 2pcs.
Genalex-Gold-LionPX300BX2pcs. 5Z3PA (5u3c) \times 2pcs. 6N5Px1pcs ; 外形尺寸(WHD):17.3" /439mm
 \times 9.1" /230mm \times 17.3" /439mm ; 重量: 61.7lbs/28kg



Musiclab-DS120 合并式电子管音频功率放大器

输入阻抗:100K Ω ; 输出阻抗:4 Ω /8 Ω ; 输出功率:100W+100W RMS(ClassA、B) ; 谐波失真: \leq 0.5% ;

阻尼系数:16 ; 频率响应:20Hz~100 KHz -1 dB ; 信噪比:≥90dB ; 电子管:EF80x2pcs. 6H1Пx2pcs. TUNG-SOL KT120X4pcs.6N5Px1pcs ; 外形尺寸(WHD): 17.3" /439mm x9.1" /230mm x17.3" /439mm ; 重量: 55.1lbs/25kg



Musiclab-DS V6(DS V8) 电子管多媒体数字遥控音频功率放大器

频率响应:20Hz-18KHz-1dB ; 信噪比:≥80Db ; 总谐波失真:≤0.5% ; 阻尼系数:12 ; 输入灵敏度 500mv ; 输入阻抗: 100KΩ ; 输出阻抗:4ohs、8ohs ; 额定功率:24W RMS ; 电子管:6N1X2、6V6X4(6P14X4) ; 带蓝牙播放 ;外形尺寸: 宽 12.6" /320mmX 高 7.9" /200mmX 深 17.7" /450mm ;净重:28.7lbs/13KG。



Musiclab-DS2.1(DS1.1) 电子管多媒体数字遥控音频功率放大器

频率响应:30Hz-18KHz ; 信噪比:≥85dB ; 总谐波失真:≤1.2% ; 输入灵敏度 500mv ; 输入阻抗: ≥10KΩ ; 额定功率:3W(6ΩRMS1KHz) ; 电子管:6N2X2、6P1X2 ; 带 USB 盘 SD 卡插口 ; 带 FM 收音 ; 带音频信号输入 ; 带蓝牙播放 ; 功放尺寸: 宽 7.9" /200mmX 高 7.9" /200mmX 深 14.3" /360mm ; 净重:15.4 lbs/7KG。

Musiclab-DS1 音箱

频率响应:60Hz~18KHz ; 阻抗: 8Ω ; 灵敏度:88 dB ; 额定功率:45W ; 外形尺寸(WHD) : 5.2" /130mm x9.1" /230mm x9.1" /230mm。



Musiclab-DS2 桌面多媒体影音电子管 Hi-Fi 音频功率放大器

1. 支持 U 盘 SD 卡 USB 硬盘接口; 2. 支持多种编码格式 MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H264 XVID 视频解码最高可达 1280 * 720; 3. 视频播放格式 RM, RMVB, DVD, VCD, SVCD, DVCD, DVIX, FLV, MKV, AVI, MP5, 音频兼容 MP3, WMA, OGG, FLAC, ACC, APE; 4. 支持电子书功能 轻松浏览 TXT 文本; 5. 电脑下拉式菜单功能 , 数码相册流畅播放 ; 6. 带 FM 调频收音机功能; 7. 支持图片格式: BMP, JPEG, 柯达 PICTURE, CDG; 8. 带录音功能; 9. 带音频信号输入 ; 10. 视频输出支持: CVBS; 11. 红外线遥控操作; 12. 频率响应: 20Hz - 20KHZ; 13. 灵敏度: 89 dB; 14. 额定功率: 3 w. 15. 外形尺寸(WHD) : 7.9" /200mm x 7" /170mm x 12.6" /320mm. 16. 净重 : 7KG。



Musiclab-DS1 桌面多媒体影音电子管 Hi-Fi 音频功率放大器

1. 支持 U 盘 SD 卡 USB 硬盘接口; 2. 支持多种编码格式 MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H264 XVID 视频解码最高可达 1280 * 720; 3. 视频播放格式 RM, RMVB, DVD, VCD, SVCD, DVCD, DVIX, FLV, MKV, AVI, MP5, 音频兼容 MP3, WMA, OGG, FLAC, ACC, APE; 4. 支持电子书功能 轻松浏览 TXT 文本; 5. 电脑下拉式菜单功能, 数码相册流畅播放 ; 6. 带 FM 调频收音机功能; 7. 支持图片格式: BMP, JPEG, 柯达 PICTURE, CDG; 8. 带录音功能; 9. 带音频信号输入 ; 10. 视频输出支持: CVBS; 11. 红外线遥控操作; 12. 频率响应: 20Hz - 20KHZ; 13. 灵敏度: 89 dB; 14. 额定功率: 3 w. 15. 外形尺寸(WHD) : 7.9" /200mm x 7" /170mm x 12.6" /320mm. 16. 净重 : 7KG。



Musiclab-DS160 6 1/2 寸同轴音箱

频率响应: 50Hz~18KHZ ; 阻抗: 6Ω ; 灵敏度: 90dB ; 额定功率: 25W ; 外形尺寸(WHD) : 7.5" /190mm x 12.6"

320mm x11" /280mm. 。



Musiclab-DS300 二分频 12 寸木号角音箱

频率响应:38Hz~20KHz ; 阻抗: 8Ω ; 灵敏度:95 dB ; 额定功率:100W ; 外形尺寸(WHD) : 16.5" /420mm x28" /710mm x14.6" /370mm.

Musiclab-DS120 合并式电子管音频功率放大器

输入阻抗:100KΩ ; 输出阻抗:4Ω/8Ω ; 输出功率:100W+100W RMS(ClassA、B) ; 谐波失真:≤0.5% ; 阻尼系数:16 ; 频率响应:20Hz~100 KHz -1 dB ; 信噪比:≥90Db ; 电子管:EF80x2pcs. 6H1Πx2pcs. TUNG-SOL KT120X4pcs.6N5Px1pcs ; 外形尺寸(WHD): 17.3" /439mm x9.1" /230mm x17.3" /439mm ; 重量: 55.1lbs/25kg。

Musiclab-DS1 音箱

频率响应:60Hz~18KHz ; 阻抗: 8Ω ; 灵敏度:88 dB ; 额定功率:45W ; 外形尺寸(WHD) : 5.2" /130mm x9.1" /230mm x9.1" /230mm.



Musiclab-DS1 桌面多媒体影音电子管 Hi-Fi 音频功率放大器

1. 支持 U 盘 SD 卡 USB 硬盘接口;
2. 支持多种编码格式 MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H264 XVID 视频解码最高可达 1280 * 720;
3. 视频播放格式 RM, RMVB, DVD, VCD, SVCD, DVCD, DVIX, FLV, MKV, AVI, MP5, 音频兼容 MP3, WMA, OGG, FLAC, ACC, APE;
4. 支持电子书功能 轻松浏览 TXT 文本;
5. 电脑下拉式菜单功能, 数码相册流畅播放;
6. 带 FM 调频收音机功能;
7. 支持图片格式: BMP, JPEG, 柯达 PICTURE, CDG;
8. 带录音功能;
9. 带音频信号输入 ;
10. 视频输出支持: CVBS;
11. 红外线遥控操作;
12. 频率响应: 20Hz - 20KHZ;
13. 灵敏度: 89 dB;
14. 额定功率: 3 w.
15. 外形尺寸(WHD) : 7.9" /200mm x 7" /170mm

x 12.6" /320mm.16. 净重 : 7KG



Musiclab-DS1 桌面多媒体影音电子管 Hi-Fi 音频功率放大器

1. 支持 U 盘 SD 卡 USB 硬盘接口; 2. 支持多种编码格式 MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H264 XVID 视频解码最高可达 1280 * 720; 3. 视频播放格式 RM, RMVB, DVD, VCD, SVCD, DVCD, DVIX, FLV, MKV, AVI, MP5, 音频兼容 MP3, WMA, OGG, FLAC, ACC, APE; 4. 支持电子书功能 轻松浏览 TXT 文本; 5. 电脑下拉式菜单功能, 数码相册流畅播放; 6. 带 FM 调频收音机功能; 7. 支持图片格式: BMP, JPEG, 柯达 PICTURE, CDG; 8. 带录音功能; 9. 带音频信号输入; 10. 视频输出支持: CVBS; 11. 红外线遥控操作; 12. 频率响应: 20Hz - 20KHZ; 13. 灵敏度: 89 dB; 14. 额定功率: 3 w. 15. 外形尺寸(WHD) : 7.9" /200mm x 7" /170mm x 12.6" /320mm. 16. 净重 : 7KG。

Musiclab-DS1 音箱

频率响应: 60Hz~18KHz ; 阻抗: 8Ω ; 灵敏度: 88 dB ; 额定功率: 45W ; 外形尺寸(WHD) : 5.2" /130mm x 9.1" /230mm x 9.1" /230mm。



Musiclab-DS2 桌面多媒体影音电子管 Hi-Fi 音频功率放大器

1. 支持 U 盘 SD 卡 USB 硬盘接口; 2. 支持多种编码格式 MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H264 XVID 视频解码最高可达 1280 * 720; 3. 视频播放格式 RM, RMVB, DVD, VCD, SVCD, DVCD, DVIX, FLV, MKV, AVI, MP5, 音频兼容 MP3, WMA, OGG, FLAC, ACC, APE; 4. 支持电子书功能 轻松浏览 TXT 文本; 5. 电脑下拉式菜单功能, 数码相册流畅播放; 6. 带 FM 调频收音机功能; 7. 支持图片格式: BMP, JPEG, 柯达 PICTURE, CDG; 8. 带录音功能; 9. 带音频信号输入; 10. 视频输出支持: CVBS; 11. 红外线遥控操作; 12. 频率响应: 20Hz - 20KHZ; 13. 灵敏度: 89 dB; 14. 额定功率: 3 w. 15. 外形尺寸(WHD) : 7.9" /200mm x 7" /170mm x 12.6" /320mm. 16. 净重 : 7KG

Musiclab-DS80 音箱

频率响应: 65Hz~18KHz ; 阻抗: 5Ω ; 灵敏度: 92dB ; 额定功率: 15W ; 外形尺寸 : (WHD) : 4.3" /110mm x 8.3" /210mm x 7.9" /200mm。



Musiclab-DS2 桌面多媒体影音电子管 Hi-Fi 音频功率放大器

1. 支持 U 盘 SD 卡 USB 硬盘接口; 2. 支持多种编码格式 MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H264 XVID 视频解码最高可达 1280 * 720; 3. 视频播放格式 RM, RMVB, DVD, VCD, SVCD, DVCD, DVIX, FLV, MKV, AVI, MP5, 音频兼容 MP3, WMA, OGG, FLAC, ACC, APE; 4. 支持电子书功能 轻松浏览 TXT 文本; 5. 电脑下拉式菜单功能, 数码相册流畅播放; 6. 带 FM 调频收音机功能; 7. 支持图片格式: BMP, JPEG, 柯达 PICTURE, CDG; 8. 带录音功能; 9. 带音频信号输入; 10. 视频输出支持: CVBS; 11. 红外线遥控操作; 12. 频率响应: 20Hz - 20KHZ; 13. 灵敏度: 89 dB; 14. 额定功率: 3 w. 15. 外形尺寸(WHD) : 7.9" / 200mm x 7" / 170mm x 12.6" / 320mm. 16. 净重 : 7KG。

Musiclab-DS1 音箱

频率响应: 60Hz ~ 18KHz ; 阻抗: 8Ω ; 灵敏度: 88 dB ; 额定功率: 45W ; 外形尺寸(WHD) : 5.2" / 130mm x 9.1" / 230mm x 9.1" / 230mm。